

GAMME MIXTE



DOUBLE AVANTAGE.

Un chauffe-eau électrique et un préparateur d'eau chaude sanitaire en un seul produit : le chauffe-eau mixte apporte un maximum de flexibilité à vos installations.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Une cuve et un échangeur en acier émaillé pour une qualité maximale.
- > Une protection contre la corrosion avec anode magnésium.
- > Le confort à la carte avec la résistance électrique en été, l'échangeur thermique en hiver et la compatibilité avec tous types de chaudières.
- > Livré avec un thermostat de sécurité.
- > Bride Ø 105 mm pour un entretien facilité.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 246-247).

Pour des informations détaillées sur les raccordements des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 248.

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

CAPACITÉ	DIAMÈTRE	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
150 l	560 mm	2 500 W	Mono	89 28 58	891 €
200 l	560 mm	2 500 W	Mono	89 28 59	987 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE)

CAPACITÉ	PUISSANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE $\Delta T = 50^\circ C$	VOLUME D'EAU À 40°C	PERTES STATIQUES (KWH/24H) À 65°C
150 l	2500 W	Mono	4h17	298 l	1,27
200 l	2500 W	Mono	4h57	370 l	1,67

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (ÉCHANGEUR THERMIQUE)

CAPACITÉ	SURFACE ÉCHANGEUR	PUISSANCE ÉQUIVALENTE (T = 50°C)	TEMPS DE CHAUFFE (T = 50°C)	DÉBIT MAX. SUR 10MN (T = 35°C) ⁽¹⁾
150 l	0,62 m ²	21,3 kW	0h25	194 l
200 l	0,62 m ²	21,3 kW	0h34	253 l

⁽¹⁾ Température d'eau primaire (80°C) avec débit dans la boucle 1m³/h

DIMENSIONS (en mm)

CAPACITÉ	POIDS	A	B	C	N
150 l	43,5 kg	1 010	500	750	250
200 l	50 kg	1 270	800	1 050	250

