

PETITES CAPACITÉS



LA SOLUTION D'APPOINT IDÉALE.

Encombrement réduit, chauffe ultra-rapide, design élégant, les petites capacités s'intègrent parfaitement dans les cuisines ou les salles de bain.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Une cuve en acier émaillé pour une qualité maximale.
- > Résistance blindée et protection magnésium.
- > Un système d'accroche simple et un câble électrique fourni avec l'appareil pour une installation facilitée.
- > Un réglage en façade de la température de stockage.
- > Le confort à la carte avec 2 types de modèles : sur-évier et sous-évier, 2 types de raccords : écoulement libre ou classique.

OPTIONS

- > Accessoires de pose (p. 314).
- > Robinetterie mélangeuse, écoulement libre, modèle sur-évier (p. 315).
- > Robinetterie mélangeuse, écoulement libre, modèle sous-évier (p. 315).

Pour des informations détaillées sur les raccords des ballons Chaffoteaux, veuillez consulter la page 316.

MODÈLES DISPONIBLES

Le montant de l'éco participation 3,34 € HT doit être ajouté au prix HT du chauffe-eau électrique.

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	PUISSANCE	TENSION	Référence	Prix HT
Sous-évier	15 l	2000 W	Mono	502975	268 €
Sur-évier	15 l	2000 W	Mono	502974	268 €
	30 l	2000 W	Mono	502976	300 €

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	PUISSANCE	TENSION	TEMPS DE CHAUFFE $\Delta T = 50^\circ C$	PERTES STATIQUES (kWh/24h) À 65°C
Sous-évier	15 l	2000 W	Mono	0h29	0,51
Sur-évier	15 l	2000 W	Mono	0h29	0,49
	30 l	2000 W	Mono	0h58	0,66

DIMENSIONS (en mm)

TYPE DE POSE	CAPACITÉ	POIDS	A	B	C	D	E
Sur et sous-évier	15 l	7,2 kg	350	344	112	91	M 1/2 "
Sur-évier	30 l	11 kg	447	378	135	113	M 1/2 "

